

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROFIL STMR04INT



Descriere

Element intermediar liniar de structura pentru montaj incastat, cu lungimea de 2m și lățimea utilă de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. Poate fi utilizat pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente și a cel puțin un profil cu cablu de alimentare. Se monteaza in tavane sau pereți din gipscarton, cu profilul fara rama vizibila.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic (lichid), culoare neagra. Se livreaza cu un set de doua elemente terminale din plastic de culoare neagra și doua bride metalice cromate pentru conexiunea mecanica intre doua profile sau intre un profil și oricare dintre conectoarele unghiulare.

Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului pentru tensiunea de 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

Important

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile standard

Aplicații

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recepție, sali de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garanție (ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Gaura de incastare 2000x35 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,90 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stmr04int-105417>