

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PROFIL STMS03FD**



#### Descriere

Element de structura pentru montaj aparent, cu lungimea de 1,5m  $\bar{E}$ ™i la  $\bar{E}$ ™imea utila de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC  $\bar{E}$ ™i cablu de alimentare. Poate fi utilizat pentru montajul individual (este prevazut cu doua elemente de capat) sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

#### Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic (lichid), culoare neagra. Se livreaza cu un set de doua elemente terminale din plastic de culoare neagra  $\bar{E}$ ™i o brida metalica cromata pentru conexiunea mecanica intre doua profile sau intre un profil  $\bar{E}$ ™i oricare dintre conectoarele unghiulare.

#### Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului. Profilul este prevazut cu cablu de alimentare 2x0,75 mm<sup>2</sup> cu lungimea de 50 cm. Tensiune de alimentare 48V DC. Alimentatorul se comanda separat. Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

#### Important

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile standard

#### Conectori de alimentare $\bar{E}$ ™I I montaj

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile standard

#### Aplica $\bar{E}$ ™ii

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recep  $\bar{E}$ ™ie, sali de conferin  $\bar{E}$ ™e sau spa  $\bar{E}$ ™ii de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garan  $\bar{E}$ ™ie (ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,08 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stms03fd-105425>