

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PROFIL STMS04INT**



#### Descriere

Element intermediar liniar de structura pentru montaj aparent, cu lungimea de 2m și lățimea utilă de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. Poate fi utilizat pentru montajul individual (este prevăzut cu doua elemente de capăt) sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

#### Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic (lichid), culoare neagră. Se livrează cu un set de doua elemente terminale din plastic de culoare neagră și o brida metalică cromată pentru conexiunea mecanică între doua profile sau între un profil și oricare dintre conectoarele unghiulare.

#### Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toată lungimea profilului pentru tensiune de 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

#### Important

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot tăia, se utilizează doar la dimensiunile standard

Conectori de alimentare și montaj

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot tăia, se utilizează doar la dimensiunile standard

#### Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue. Garanție (ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,40 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stms04int-105432>