

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP SUSPENDAT WDS30120NW MBK 40W 4000K

Descriere

Panou luminos echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj suspendat, cu distribuție directă/indirectă a luminii, 70% direct și 30% indirect.

Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare negru mat, cu rol de susținere și radiator termic. Sistem de suspendare din doua cabluri torsadate din fire de oțel, cu accesoriile de fixare din oțel și dispozitiv micrometric pentru reglarea înălțimii de suspendare. Lungimea maxima a sistemului de suspendare este de 1,5m.

Sistem optic

Ghid de lumina din PMMA 3T. Dispersor din polistiren cu microprisme, cu UGR Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Tip LED SMD 4014 SAN'AN

Numar de LED-uri 240

Flux luminos al sistemului 4955 lm

Flux luminos LED 6720 lm

Eficiența luminoasa 124 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°/90°

Tensiune de ieșire 30-40V DC

Temperatura ambientală de lucru -25 ÷ +45 °C

Finisaj Negru mat

Greutate 4,25 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-suspendat-wds30120nw-mbk-40w-4000k-105560>