

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI CSQ3060NW MWH 30W 4000K



Descriere

Aplica/plafoniera echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Brida de fixare din tabla de oel zincat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu reea de difuzie serigrafiata i reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (500 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou i alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicatii

Iluminatul general in birouri, zone de receptie, sali de conferinta, coli, spitale, spa-uri comerciale, sau unde accesul pentru asigurarea mentenantei este dificil sau costisitor. Garantie (ani)

5 Putere 30W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecventa de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 208

Flux luminos al sistemului 2240 lm

Flux luminos LED 3530 lm

Eficienta luminoasa 75 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 82

Optica 110°

Tensiune de iesire 23-28V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 3,68 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-csq3060nw-mwh-30w-4000k-105578>