

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI CSQ60120WW MWH 60W 3000K

Descriere

Aplica/plafoniera echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.
Brida de fixare din tabla de oel zincat.

Sistem optic

Dispensur din polistiren cu reea de difuzie serigrafiata i reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (950 mA) livrat
impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou i alimentator. Conector 2P,
max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicatii

Iluminatul general in birouri, zone de receptie, sali de conferinta, coli, spitale,
spa-ii comerciale, sau unde accesul pentru asigurarea mentenantei este dificil sau
costisitor. Garanție (ani)

5 Putere 60W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvența de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 496

Flux luminos al sistemului 4759 lm

Flux luminos LED 6250 lm

Eficiența luminoasa 79 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 83

Optica 110°

Tensiune de ieșire 70-76V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 11,70 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN
62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-csq60120ww-mwh-60w-3000k-105586>