

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI PTS30120NW MWH 36W 4000K



Descriere

Corp de iluminat pentru montaj aparent, cu forma plata, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru, prevazute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg.

Corp/structura

Rama corpului din profil de aluminiu, iar carcasa din tabla de oel, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Brida de fixare din tabla de oel vopsita in camp electrostatic, culoare alba.

Sistem optic

Dispersor din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga i uniformizarea fluxului luminos.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul.

Aplicaii

Iluminatul general in birouri, coli, spitale i spaii comerciale.

Garanie (ani)

3 Putere 36W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Tip LED SMD 3030 SAN'AN

Numar de LED-uri 48

Flux luminos al sistemului 3064 lm

Flux luminos LED 4290 lm

Eficiena luminoasa 85 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieire 30-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 2,63 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pts30120nw-mwh-36w-4000k-105593>