

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PANOU CU LED-URI PTS30120CW MWH 36W 6000K**



#### Descriere

Corp de iluminat pentru montaj aparent, cu forma plata, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb rece, prevazute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg.

#### Corp/structura

Rama corpului din profil de aluminiu, iar carcasa din tabla de oțel, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Brida de fixare din tabla de oțel vopsita in camp electrostatic, culoare alba.

#### Sistem optic

Dispensur din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga și uniformizarea fluxului luminos.

#### Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul.

#### Aplicatii

Iluminatul general in birouri, coli, spitale și spații comerciale.

#### Garanție (ani)

3 Putere 36W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Tip LED SMD 3030 SAN'AN

Numar de LED-uri 48

Flux luminos al sistemului 3095 lm

Flux luminos LED 4310 lm

Eficiența luminoasa 86 lm/W

Temperatura de culoare LED 6000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de alimentare 30-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 2,63 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN

62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-

2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pts30120cw-mwh-36w-6000k-105594>