

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI FMR180WW MWH 11W 3000K



Descriere

Aplica/plafoniera cu forma rotunda, echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Brida de fixare din tabla de oel zincat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu reea de difuzie serigrafiata i reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (500 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou i alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicatii

Iluminatul general de interior.

Garanie (ani)

5 Putere 11W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecventa de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 78

Flux luminos al sistemului 744 lm

Flux luminos LED 1090 lm

Eficienta luminoasa 68 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 83

Optica 110°

Tensiune de alimentare 18-22V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,67 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-fmr180ww-mwh-11w-3000k-105627>