

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX CORP LINIAR BR03NW 46W 3800-4200K**



#### Descriere

Corp de iluminat tip bagheta liniara de interior, montaj aparent sau suspendat, echipat cu un modul cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru.

#### Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat  $\text{E}^{\text{TM}}$  i anodizat cu suprafa $\text{E}$ a mare de racire. Patru cleme de fixare din o $\text{E}$ el livrate impreuna cu corpul. La cerere se poate comanda un sistem de fixare compus din doua piese din o $\text{E}$ el care sa permita orientarea corpului de iluminat

#### Sistem optic

Dispensator din policarbonat opal.

#### Aparataj de alimentare

Tensiune de alimentare 24V CC. Doua cabluri de alimentare 2x0,5mm $^2$  de 10cm ata $\text{E}$ ate de corp  $\text{E}^{\text{TM}}$  i alte doua suplimentare de 30cm, cu mufe de conectare "plug-in". Alimentatorul se comanda separat.

#### Aplica $\text{E}$ ii

Iluminatul rafturilor  $\text{E}^{\text{TM}}$  i al vitrinelor in supermarket-uri sau orice alte tipuri de magazine. Iluminatul in zona dresing-urilor sau in zona mobilierului de bucatarie.

#### Garan $\text{E}$ ie (ani)

3 Putere 46W

Tensiune de intrare 24V DC

Tip LED SMD 2835 HONGLI

Numar de LED-uri 224

Flux luminos al sistemului 2764 lm

Flux luminos LED 5147 lm

Eficien $\text{E}$ a luminoasa 60 lm/W

Temperatura de culoare LED 3800-4200K

CRI 80

Optica 120 $^{\circ}$

Temperatura ambientala de lucru -20  $\div$  +40  $^{\circ}\text{C}$

Finisaj Aluminiu anodizat

Greutate 0,56 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-liniar-br03nw-46w-3800-4200k-105761>