

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PANOU CU LED-URI WD6060NW MWH 40W 4000K**



#### Descriere

Panou luminos echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in plafon fals casetat 600x600 mm.

#### Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat, cu rol de susținere și radiator termic.

#### Sistem optic

Dispensator din polipropilena, placa de ghidare a luminii serigrafiata din PMMA și reflector din polietilena.

#### Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (950 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou și alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm<sup>2</sup> la intrarea in alimentator.

#### Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

#### Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe, coli, spitale și spații comerciale. Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvența de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 4014 RUNLITE

Numar de LED-uri 204

Flux luminos al sistemului 3801 lm

Flux luminos LED 4590 lm

Eficiența luminoasa 95 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 27-40V DC

Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 2,30 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-cu-led-uri-wd6060nw-mwh-40w-4000k-105779>