

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ARELUX PANOU CU LED-URI WDP6060WW MWH 40W 3000K**

#### Descriere

Panou luminos protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb cald, pentru montaj incastat in plafon fals casetat 600x600 mm sau in tavane de gipscarton utilizand accesoriul tip rama de incastare.

#### Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat, cu rol de susținere și radiator termic.

#### Sistem optic

Ghid de lumina din PMMA 3T. Dispensator din polistiren opal.

#### Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul. Conector etanș tip "plug-in" între panou și alimentator. Presetupa pentru asigurarea gradului de protecție la ieșirea cablului de alimentare din panou.

#### Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

#### Aplicații

Iluminat general de interior in spații sterile din spitale, policlinici și alte instituții de sanatate sau in camere cu umiditate ridicata.

#### Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Tip LED SMD 2835 SAN'AN

Numar de LED-uri 252

Flux luminos al sistemului 3858 lm

Flux luminos LED 5540 lm

Eficiența luminoasa 96 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 30-40V DC

Temperatura ambientala de lucru -25 ÷ +45 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 6,25 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-25:1995, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-cu-led-uri-wdp6060ww-mwh-40w-3000k-105799>