

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI PT30120NW 36W 4000K

Descriere

Corp de iluminat echipat cu module liniare cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in tavan fals casetat 600x600 mm, cu alimentatorul inclus.

Corp/structura

Structura din tabla de oel, vopsita in camp electrostatic, culoare alba, cu rol de susinere, reflector i radiator termic pentru modulele liniare cu LED-uri.

Sistem optic

Dispensur din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga i uniformizarea fluxului luminos.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 220-240V. Alimentator in curent constant (280 mA), livrat impreuna cu corpul de iluminat i conectat direct la acesta. Clema de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Important

Indiferent de locul i tipul de montaj, spaiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia i libera circulaie a aerului.

Aplicaii

Iluminatul general in birouri, zone de recepie, sali de conferine, coli, spitale i spaii comerciale. Garanie (ani)

3 Putere 36W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Frecvena de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 3030 SAN'AN

Numar de LED-uri 48

Flux luminos al sistemului 3064 lm

Flux luminos LED 4290 lm

Eficiena luminoasa 85 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieire 30-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,94 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pt30120nw-36w-4000k-105804>