

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ARELUX PANOU CU LED-URI PT3060WW 24W 3000K**

#### Descriere

Corp de iluminat echipat cu module liniare cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald, pentru montaj incastat in tavan fals casetat 600x600 mm, cu alimentatorul inclus.

#### Corp/structura

Structura din tabla de oțel, vopsita in camp electrostatic, culoare alba, cu rol de susținere, reflector și radiator termic pentru modulele liniare cu LED-uri. Rama din profil de aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alba.

#### Sistem optic

Dispensur din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga și uniformizarea fluxului luminos.

#### Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu corpul de iluminat și conectat direct la acesta.

#### Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

#### Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe, coli, spitale și spații comerciale. Garanție (ani)

3 Putere 24W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Tip LED SMD 3030 SAN'AN

Numar de LED-uri 30

Flux luminos al sistemului 1698 lm

Flux luminos LED 2460 lm

Eficiența luminoasa 71 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 30-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,07 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pt3060ww-24w-3000k-105809>