

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI PT3060NW 24W 4000K

Descriere

Corp de iluminat echipat cu module liniare cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in tavan fals casetat 600x600 mm, cu alimentatorul inclus.

Corp/structura

Structura din tabla de oțel, vopsita in camp electrostatic, culoare alba, cu rol de susținere, reflector și radiator termic pentru modulele liniare cu LED-uri. Rama din profil de aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alba.

Sistem optic

Dispensator din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga și uniformizarea fluxului luminos.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu corpul de iluminat și conectat direct la acesta.

Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe, coli, spitale și spații comerciale. Garanție (ani)

3 Putere 24W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Tip LED SMD 3030 SAN'AN

Numar de LED-uri 30

Flux luminos al sistemului 1801 lm

Flux luminos LED 2680 lm

Eficiența luminoasa 75 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 30-42V DC

Temperatura ambientală de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,07 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pt3060nw-24w-4000k-105810>