

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT MA04WW 1X24,5W 3000K

Descriere

Corp de iluminat incastat tip downlight pentru montaj in interior, echipat cu un LED COB, temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Rama din aluminiu turnat vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat. Carcasa din tabla de oel, vopsita in cimp electrostatic, culoare alba. Radiatorul din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat i faet. Dispensur din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant OSRAM (se comanda separat).

Aplicaii

Iluminatul general in hoteluri, restaurante, sali de cinema, muzee i alte spaii de expunere, spaii comerciale i zone rezideniale. La cerere corpurile de iluminat din aceasta familie pot fi echipate cu LED-uri COB OSRAM cu aplicaii speciale (CRI>90, FOOD, ART, FASHION i TUNABLE WHITE) din seriile SLE G5 EXCITE i SLE G5 PREMIUM.

Garanie (ani)

5 Putere 1x24,5W

Curent ieire alimentator 700 mA

Tip LED PL CORE G7 OSRAM

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 2489 lm

Flux luminos LED 3556 lm

Eficiena luminoasa 102 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 50°

Gaura de incastare Ø135 mm

Tensiune de ieire 21-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,70 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incestrat-ma04ww-1x24-5w-3000k-105821>