

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ARELUX CORP INCASTRAT MA05WW 1X31,5W 3000K**

#### Descriere

Corp de iluminat incastat tip downlight pentru montaj in interior, echipat cu un LED COB, temperatura de culoare alb cald.

#### Corp/structura

Rama din aluminiu turnat vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat. Carcasa din tabla de oel, vopsita in cimp electrostatic, culoare alba. Radiatorul din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

#### Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat i faet. Dispensur din sticla clara.

#### Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant OSRAM (se comanda separat).

#### Aplicaii

Iluminatul general in hoteluri, restaurante, sali de cinema, muzee i alte spaii de expunere, spaii comerciale i zone rezideniale. La cerere corpurile de iluminat din aceasta familie pot fi echipate cu LED-uri COB OSRAM cu aplicaii speciale (CRI>90, FOOD, ART, FASHION i TUNABLE WHITE) din seriile SLE G5 EXCITE i SLE G5 PREMIUM.

#### Garanie (ani)

5 Putere 1x31,5W

Curent ieire alimentator 900 mA

Tip LED PL CORE G7 OSRAM

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 3106 lm

Flux luminos LED 4437 lm

Eficiena luminoasa 98 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 50°

Gaura de incastare O135 mm

Tensiune de ieire 21-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,70 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incestrat-ma05ww-1x31-5w-3000k-105823>