

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT MA06NW 1X37,8W 4000K

Descriere

Corp de iluminat incastat tip downlight pentru montaj in interior, echipat cu un LED COB, temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Rama din aluminiu turnat vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat. Carcasa din tabla de oel, vopsita in cimp electrostatic, culoare alba. Radiatorul din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat È™i faÈ™etat. Dispensor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant OSRAM (se comanda separat).

AplicaÈ™ii

Iluminatul general in hoteluri, restaurante, sali de cinema, muzee È™i alte spaÈ™ii de expunere, spaÈ™ii comerciale È™i zone rezidenÈ™iale. La cerere corpurile de iluminat din aceasta familie pot fi echipate cu LED-uri COB OSRAM cu aplicaÈ™ii speciale (CRI>90, FOOD, ART, FASHION È™i TUNABLE WHITE) din seriile SLE G5 EXCITE È™i SLE G5 PREMIUM.

GaranÈ™ie (ani)

5 Putere 1x37,8W

Curent ieÈ™ire alimentator 1050 mA

Tip LED PL CORE G7 OSRAM

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 3842 lm

Flux luminos LED 5489 lm

EficienÈ™a luminoasa 102 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 50°

Gaura de incastare Ø135 mm

Tensiune de ieÈ™ire 21-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,90 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incestrat-ma06nw-1x37-8w-4000k-105826>