

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT MK01CW MWH 1X9W 5000K

Descriere

Corp de iluminat incastat pentru montaj in interior, orientabil cu distribuÈie tip "wall-washer" a fluxului luminos, echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Rama din aluminiu turnat, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat. Corpul (cu rol È™i de radiator) din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare silver.

Sistemul de reglaj al poziÈiei corpului (rotire cu 355° in jurul axei verticale) È™i

Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat. Dispersor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant (500 mA). Alimentatorul se comanda separat.

AplicaÈii

Iluminatul operelor de arta, sau a altor obiecte expuse pe pereÈii, simeze sau pardoseala in salile de expunere. Iluminatul in zonele cu tavane inalte din hoteluri, restaurante È™i spaÈii comerciale.

GaranÈie (ani)

5 Putere 1x9W

Curent ieÈ™ire alimentator 500 mA

Tip LED COB SHARP

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 599 lm

Flux luminos LED 930 lm

EficienÈa luminoasa 67 lm/W

Temperatura de culoare LED 5000K

CRI 82

Optica Wall washer

Gaura de incastare Ø90 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0.36 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastrat-mk01cw-mwh-1x9w-5000k-105872>