

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT CU02NW50 MWH 1X11/15W 4000K

Descriere

Spot fix de incastat, pentru montaj in interior, echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb neutru. Poate fi montat individual sau in rame de incastare (se vor comanda separat) cu unu, doua sau trei posturi.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant de 500 mA sau 700 mA, in funcÈie de puterea (11W sau 15W) È™i fluxul luminos dorite (se comanda separat).

AplicaÈii

Iluminatul general sau de accent in spaÈii comerciale, muzee È™i alte spaÈii de expunere, zone rezidenÈiale È™i zone de agrement.

GaranÈie (ani)

3 Putere 1x11/15W

Curent ieÈ™ire alimentator 500/700 mA

Tip LED COB BRIDGELUX

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 953 lm / 1206 lm

Flux luminos LED 953 lm / 1302 lm

EficienÈa luminoasa 87 lm/W / 80 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 50°

Gaura de incastare Ø75 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,27 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastat-cu02nw50-mwh-1x11-15w-4000k-106096>