

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX MODUL CU LED DM01NW50 GD 1X11/15W 4000K

Descriere

Modul echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb neutru. Poate fi montat in rame de incastrare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare aurie. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispensor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant de 500 mA sau 700 mA, in funcție de puterea (11W sau 15W) și fluxul luminos dorite (se comanda separat).

Aplicații

Iluminatul general sau de accent in spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

Garanție (ani)

3 Putere 1x11/15W

Curent ieșire alimentator 500/700 mA

Tip LED COB BRIDGELUX

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 912 lm / 1207 lm

Flux luminos LED 953 lm / 1302 lm

Eficiența luminoasa 83 lm/W / 80 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 50°

Gaura de incastrare 70x70 mm

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Auriu

Greutate 0,27 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-cu-led-dm01nw50-gd-1x11-15w-4000k-106112>