

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX MODUL CU LED DM02WW36 GD 1X6,2/8,9W 3000K

Descriere

Modul echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb cald. Poate fi montat individual sau in rame de incastrare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare aurie. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant, in funcție de puterea (6,2W sau 8,9W) și fluxul luminos dorite (se comanda separat).

Aplicații

Iluminatul general sau de accent in spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

Garanție (ani)

3 Putere 1x6,2/8,9W

Curent ieșire alimentator 350/500 mA

Tip LED COB BRIDGELUX

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 554 lm / 729 lm

Flux luminos LED 618 lm / 848 lm

Eficiența luminoasă 89 lm/W / 82 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 36°

Gaura de incastrare O50

Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Auriu

Greutate 0,15 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-cu-led-dm02ww36-gd-1x6-2-8-9w-3000k-106123>