


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;"><u>ARELUX PROIECTOR FS04WW MBK 1X28W 3000K</u></p> <p>Descriere Proiector orientabil de interior, cu adaptor pentru E[™]ina cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatura de culoare alb cald.</p> <p>Corp/structura Structura din aluminiu turnat, vopsita in camp electrostatic, culoare negru mat.</p> <p>Sistem optic Corpul de iluminat este prevazut cu un sistem optic cu lentila FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulara de 36°. OpÈional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersii de 15° (FS03REF15) sau 25° (FS03REF25). Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comanda separat.</p> <p>Aparataj de alimentare Alimentator OSRAM in curent constant inclus. Este prevazut cu adaptor pentru sina cu trei circuite, 250V, 16A.</p> <p>AplicaÈii Datorita posibilitaÈilor de orientare È™i distribuÈiei precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de arta in expoziÈii sau galerii de arta, iluminatul in spaÈii de expunere, magazine È™i alte spaÈii comerciale.</p> <p>GaranÈie (ani) 5 Putere 1x28W Tensiune de intrare 220-240V AC FrecvenÈa de intrare 50/60Hz Tip LED COB CREE Numar de LED-uri 1 Flux luminos al sistemului 2523 lm Flux luminos LED 3200 lm EficienÈa luminoasa 90 lm/W Temperatura de culoare LED 3000K CRI 80 Optica 36° Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C Finisaj Negru mat Greutate 1,21 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-fs04ww-mbk-1x28w-3000k-106386</p>
--	--