

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE SUPRAVEGHERE/MONITORIZARE È™I CONTROL -
1 CONTACT, 6 A, CU FUNCÈIE DE MEMORARE A DEFECTULUI,
380...415 V, C (CONTACT COMUTATOR), C.A. (50/60HZ),
SUPRAVEGHEREA RETELEI TRIFAZATE DE C.A., 2 VALORI
REGLABILE, INTARZIERE LA DECONECTARE REGLABILA**

Applications

Aparate pentru aer condiÈionat
Bazine de inot, fontane, instalaÈii de iluminat in discotecii
Controlul È™i managementul reÈelei electrice
Cuptoare de uscare
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Iluminare rutierÈ™i in tunele
InstalaÈii de ridicat
InstalaÈii frigorifice industriale
MaÈ™ini de bobinat
MaÈ™ini de confecÈionare
MaÈ™ini de marcare/etichetare
MaÈ™ini de modelare a plasticului
MaÈ™ini de spĂflat industriale
MaÈ™ini de imbuteliere
MaÈ™ini de impachetare
MaÈ™ini industriale de mĂfturat
MaÈ™ini pentru hartie
MaÈ™ini pentru industria ceramicĂ
MaÈ™ini pentru industria textilĂ
MaÈ™ini pentru procesarea laptelui
MaÈ™ini pentru procesarea lemnului
MaÈ™ini pentru tipografie
MaÈ™ini pentru tratare galvanicĂ
MaÈ™ini pentru incĂlÈĂminte

Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
RoboÈii industriali
ScĂfri rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme automate de spĂflare a maÈ™inilor
Sisteme de control
Sisteme de incĂlzire È™i convecÈoare
Tablouri de distribuÈie, comandĂ
UE™i È™i porÈii automate
Ventilare forÈatĂ
Ventilatoare industriale
Serie: 70
Tip: 2 valori reglabile
Numarul contactelor: 1 contact, 6 A
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)
Tensiunea bobinei: 380...415 V
Materialul de contact: Supravegherea retelei trifazate de C.A.
Tipul contactului: Cu funcÈie de memorare a defectului
Optiuni: Intarziere la deconectare reglabila
Versiuni speciale: C (contact comutator)

Pret: 412,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-supraveghere-monitorizare-si-control-1-contact-6-a-cu-functie-de-memorare-a-defectului-380-415-v-c-contact-comutator-c-a-50-60hz-supravegherea-retelei-trifazate-de-c-a-2-valori-reglabile-intarziere-la-deconectare-reglabila-110281>