

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT,
16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, PROTECȚIE LA
FLUXUL AUTOMAT DE COSITORIRE (RT II), SENSIBILĂ ÎN C.C.,
AGCDO, IMPLANTABIL (PCB) + FASTON 250, DESCHIDEREA
CONTACTULUI \geq 3 MM, NICIUNA**

Applications

Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene

Arzătoare, Boilere

Băi cu hidro-masaj

Cuptoare cu microunde și infraroșu

Depozite glisante

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Plăci electronice

Plăci electronice pentru electrocasnice

Proiectoare

Scări rulante

Uși și porți automate

Serie: 45

Tip: Implantabil (PCB) + Faston 250

Numarul contactelor: 1 contact, 16 A

Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.

Tensiunea bobinei: 24 V

Materialul de contact: AgCdO

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Opțiuni: deschiderea contactului \geq 3 mm

Versiuni speciale: Protecție la fluxul automat de cositorire (RT II)

Pret: 28,01 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-](https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agcdo-implantabil-pcb-faston-250-deschiderea-contactului-3-mm-niciuna-110554)

[contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agcdo-implantabil-pcb-faston-250-deschiderea-contactului-3-mm-](https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agcdo-implantabil-pcb-faston-250-deschiderea-contactului-3-mm-niciuna-110554)

[niciuna-110554](https://www.materialelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-sensibila-in-c-c-agcdo-implantabil-pcb-faston-250-deschiderea-contactului-3-mm-niciuna-110554)