

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, C (CONTACT
COMUTATOR), 125 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL (PCB),
NICIUNA**

Applications
Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiE>ionat
ArzĂftoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul E™i managementul reE>elei electrice
Cuptoare cu microunde E™i infraroE™u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranE>Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf E™i in tunele
InstalaE>ii de ridicat
InstalaE>ii frigorifice industriale
MaE™ini de confecE>ionare
MaE™ini de marcare/etichetare
MaE™ini de polizat, de periat
MaE™ini de spalat
MaE™ini de spĂflat cu ultrasunete
MaE™ini de spĂflat industriale
MaE™ini de spĂflat industriale
MaE™ini de imbuteliere
MaE™ini de impachetare
MaE™ini pentru hartie
MaE™ini pentru industria textilĂf
MaE™ini pentru procesarea laptelui
MaE™ini pentru procesarea lemnului
MaE™ini pentru tipografie
MaE™ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maE™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire E™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuE>ie, comandĂf
UE™i E™i porE>i automate
Ventilare forE>atĂf
Ventilatoare industriale
Intrruptoare E™i comutatoare
E™tanE>atoare, MaE™ini de curĂfE>at, de rabotat E™i E™lefuit
Serie: 62
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 125 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Standard
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-c-contact-comutator-125-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110612>