

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAE™II SELV), 24 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL
(PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiÈ›ionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™i managementul reÈ›elei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™i infraroÈ™u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranÈ›Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™i in tunele
InstalaÈ›ii de ridicat
InstalaÈ›ii frigorifice industriale
MaÈ™ini de confecÈ›ionare
MaÈ™ini de marcare/etichetare
MaÈ™ini de polizat, de periat
MaÈ™ini de spalat
MaÈ™ini de spĂflat cu ultrasunete
MaÈ™ini de spĂflat industriale
MaÈ™ini de spĂflat industriale
MaÈ™ini de imbuteliere
MaÈ™ini de impachetare
MaÈ™ini pentru hartie
MaÈ™ini pentru industria textilĂf
MaÈ™ini pentru procesarea laptelui
MaÈ™ini pentru procesarea lemnului
MaÈ™ini pentru tipografie
MaÈ™ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maÈ™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂlzire $\dot{E}$ ™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuÈ›ie, comandĂf
UÈ™i $\dot{E}$ ™i porÈ›i automate
Ventilare forÈ›atĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™i comutatoare
È™tanÈ›atoare, MaÈ™ini de curĂfÈ›at, de rabotat $\dot{E}$ ™i $\dot{E}$ ™lefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™i
contacte (pentru aplicaÈ›ii SELV)
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Implantabil (PCB)
Versiuni speciale: 24 V
Pret: 102,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-24-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110647>