

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, C (CONTACT
COMUTATOR), 110 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL (PCB),
NICIUANA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiționat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul E™i managementul reșelei electrice
Cuptoare cu microunde E™i infraroșu™
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranșĂf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf E™i in tunele
Instalașii de ridicat
Instalașii frigorifice industriale
Mașini de confecționare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spalat
Mașini de spĂflat cu ultrasunete
Mașini de spĂflat industriale
Mașini de spĂflat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de impachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria textilĂf
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a mașinilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de încălzire E™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribușie, comandĂf
UE™i E™i porșii automate
Ventilare forșatĂf
Ventilatoare industriale
Intrruptoare E™i comutatoare
ștanșatoare, Mașini de curĂșat, de rabotat E™i E™lefuit
Serie: 62
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 110 V
Materialul de contact: AgCdO
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Standard
Pret: 68,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-c-contact-comutator-110-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110668>