

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI  $\hat{A}$  3 MM + SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA  $\hat{E}$  I CONTACTE (PENTRU APLICAE-II SELV), 240 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGSNO2, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condiE>ionat

ArzĂftoare, Boilere

AutomatizĂfri de comandĂf

BĂfi cu hidro-masaj

Controlul  $\hat{E}$  i managementul reE>elei electrice

Cuptoare cu microunde  $\hat{E}$  i infraroE>u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Dispozitive de siguranE>Ăf

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Generator de curent

Iluminare rutierĂf  $\hat{E}$  i in tunele

InstalaE>ii de ridicat

InstalaE>ii frigorifice industriale

MaE> i de confecE>ionare

MaE> i de marcare/etichetare

MaE> i de polizat, de periat

MaE> i de spalat

MaE> i de spĂflat cu ultrasunete

MaE> i de spĂflat industriale

MaE> i de spĂflat industriale

MaE> i de imbuteliere

MaE> i de impachetare

MaE> i pentru hartie

MaE> i pentru industria textilĂf

MaE> i pentru procesarea laptelui

MaE> i pentru procesarea lemnului

MaE> i pentru tipografie

MaE> i pentru tratare galvanicĂf

Motoare industriale

Panouri de control

Panouri de control pentru pompe

ScĂfri rulante

Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de spĂflare a maE> inilor

Sisteme de alarmĂf

Sisteme de alarmĂf pentru automobile

Sisteme de incĂflzire  $\hat{E}$  i convectoare

Stabilizatoare de tensiune

Tablouri de distribuE>ie, comandĂf

UE> i  $\hat{E}$  i porE>i automate

Ventilare forE>atĂf

Ventilatoare industriale

Intreruptoare  $\hat{E}$  i comutatoare

E> tanE>atoare, MaE> i de curĂfE>at, de rabotat  $\hat{E}$  i  $\hat{E}$  lefuit

Serie: 62

Tip: AgSnO2

Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A

Tipul bobinei: Standard

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq$  3 mm + separator fizic intre bobina  $\hat{E}$  i contacte (pentru aplicae>ii SELV)

Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Implantabil (PCB)

Versiuni speciale: 240 V

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-240-v-standard-c-a-50-60hz-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-110763>