

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI \hat{A} 3 MM + SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA \hat{E} I CONTACTE (PENTRU APLICAE-II SELV), 60 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiE>ionat
ArzĂftoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul \hat{E} i managementul reE>elei electrice
Cuptoare cu microunde \hat{E} i infraroE>u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranE>Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf \hat{E} i in tunele
InstalaE>ii de ridicat
InstalaE>ii frigorifice industriale
MaE>™ ini de confecE>ionare
MaE>™ ini de marcare/etichetare
MaE>™ ini de polizat, de periat
MaE>™ ini de spalat
MaE>™ ini de spĂflat cu ultrasunete
MaE>™ ini de spĂflat industriale
MaE>™ ini de spĂflat industriale
MaE>™ ini de imbuteliere
MaE>™ ini de impachetare
MaE>™ ini pentru hartie
MaE>™ ini pentru industria textilĂf
MaE>™ ini pentru procesarea laptelui
MaE>™ ini pentru procesarea lemnului
MaE>™ ini pentru tipografie
MaE>™ ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maE>™ inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire \hat{E} i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuE>ie, comandĂf
UE>™ i \hat{E} ™ i porE>i automate
Ventilare forE>atĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare \hat{E} ™ i comutatoare
E>tanE>atoare, MaE>™ ini de curĂfE>at, de rabotat \hat{E} ™ i \hat{E} ™ lefuit

Serie: 62

Tip: AgCdO

Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A

Tipul bobinei: Standard

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului \geq 3 mm + separator fizic intre bobina \hat{E} ™ i contacte (pentru aplicae>ii SELV)

Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Implantabil (PCB)

Versiuni speciale: 60 V

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-60-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110807>