

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI \hat{A} 3 MM + SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA \hat{E} I CONTACTE (PENTRU APLICAE>II SELV), 48 V, CU FLANETM A DE MONTARE IN SPATE, C.C., AGSNO2, FITM ABIL, NICIUANA

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condi^Eionat

ArzĂftoare, Boilere

AutomatizĂfri de comandĂf

BĂfi cu hidro-masaj

Controlul \hat{E} i managementul re^Eelei electrice

Cuptoare cu microunde \hat{E} i infraro^E u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Dispozitive de siguran^EĂf

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Generator de curent

Iluminare rutierĂf \hat{E} i in tunele

Instala^Eii de ridicat

Instala^Eii frigorifice industriale

Ma^E ini de confec^Eionare

Ma^E ini de marcare/etichetare

Ma^E ini de polizat, de periat

Ma^E ini de spalat

Ma^E ini de spĂflat cu ultrasunete

Ma^E ini de spĂflat industriale

Ma^E ini de spĂflat industriale

Ma^E ini de imbuteliere

Ma^E ini de impachetare

Ma^E ini pentru hartie

Ma^E ini pentru industria textilĂf

Ma^E ini pentru procesarea laptelui

Ma^E ini pentru procesarea lemnului

Ma^E ini pentru tipografie

Ma^E ini pentru tratare galvanicĂf

Motoare industriale

Panouri de control

Panouri de control pentru pompe

ScĂfri rulante

Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de spĂflare a ma^E inilor

Sisteme de alarmĂf

Sisteme de alarmĂf pentru automobile

Sisteme de incĂflzire \hat{E} i convectoare

Stabilizatoare de tensiune

Tablouri de distribu^Eie, comandĂf

U^E i \hat{E} i por^Ei automate

Ventilare for^EatĂf

Ventilatoare industriale

Intreruptoare \hat{E} i comutatoare

\hat{E} tan^Eatoare, Ma^E ini de curĂf^Eat, de rabotat \hat{E} i \hat{E} lefuit

Serie: 62

Tip: AgSnO2

Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A

Tipul bobinei: Cu flaneTM a de montare in spate

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului \geq 3 mm + separator fizic intre bobina \hat{E} i contacte (pentru aplicae>ii SELV)

Materialul de contact: C.C.

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: FiTM abil

Versiuni speciale: 48 V

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-48-v-cu-flansa-de-montare-in-spate-c-c-agsno2-fisabil-niciuna-111363>