

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI \hat{A} 3 MM + SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA \hat{E} I CONTACTE (PENTRU APLICAȚII SELV), 48 V, FARA FLANȘA DE MONTARE IN SPATE, C.A. (50/60HZ), AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) \hat{E} I CA

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condiționat

Arzătoare, Boilere

Automatizări de comandă

Băi cu hidro-masaj

Controlul și managementul rețelei electrice

Cuptoare cu microunde și infraroșu

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Dispozitive de siguranță

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Generator de curent

Iluminare rutieră și în tunele

Instalații de ridicat

Instalații frigorifice industriale

Mașini de confecționare

Mașini de marcă/etichetare

Mașini de polizat, de periat

Mașini de spălat

Mașini de spălat cu ultrasunete

Mașini de spălat industriale

Mașini de spălat industriale

Mașini de imbuteliere

Mașini de împachetare

Mașini pentru hartie

Mașini pentru industria textilă

Mașini pentru procesarea laptelui

Mașini pentru procesarea lemnului

Mașini pentru tipografie

Mașini pentru tratare galvanică

Motoare industriale

Panouri de control

Panouri de control pentru pompe

Scări rulante

Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de spălare a mașinilor

Sisteme de alarmă

Sisteme de alarmă pentru automobile

Sisteme de încălzire și convectoare

Stabilizatoare de tensiune

Tablouri de distribuție, comandă

Uși și porți automate

Ventilare forțată

Ventilatoare industriale

Intreruptoare și comutatoare

Întârziatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lefuit

Serie: 62

Tip: AgCdO

Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A

Tipul bobinei: Fara flanșă de montare în spate

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului \geq 3 mm + separator fizic între bobina și

contacte (pentru aplicații SELV)

Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Opțiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) și carcasa cu flanșă de montare în spate

Versiuni speciale: 48 V

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-48-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-mont>