

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI \hat{A} 3 MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI \hat{A} 3 MM, 60 V,
FARA FLAN \hat{E} A DE MONTARE IN SPATE, C.C., AGCDO, FASTON 250
(6.3X0.8 MM) \hat{E} I CARCASA CU FLAN \hat{E} A DE MONTARE**

Applications

Alimentare neintrerupt \hat{A} f prin grupuri electrogene
Arz \hat{A} toare, Boilere
Bazine de inot, fontane, instala \hat{E} ii de iluminat in discotecii
BA \hat{F} i cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde \hat{E} i infraro \hat{E} u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instala \hat{E} ii de ridicat
Instala \hat{E} ii frigorifice industriale
Ma \hat{E} ini de cafea
Ma \hat{E} ini de confec \hat{E} ionare
Ma \hat{E} ini de polizat, de periat
Ma \hat{E} ini de spalat
Ma \hat{E} ini de sp \hat{A} flat industriale
Ma \hat{E} ini de sp \hat{A} flat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
PI \hat{A} fci electronice
Proiectoare
Sc \hat{A} fri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp \hat{A} flare a ma \hat{E} inilor
Sisteme de alarm \hat{A} f
Sisteme de inc \hat{A} lzire \hat{E} i convectoare
Tablouri de distribu \hat{E} ie, comand \hat{A} f
Ventilare for \hat{E} at \hat{A} f
Ventilatoare industriale
Serie: 65
Tip: C.C.
Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului \geq 3 mm
Tipul bobinei: 60 V
Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)
Materialul de contact: Fara flan \hat{E} a de montare in spate
Tipul contactului: 30 A
Optiuni: AgCdO
Versiuni speciale: deschiderea contactului \geq 3 mm
Pret: 59,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-60-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-c-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-nsinate-niciuna-11396>