

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI \geq 3 MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI \geq 3 MM, 110
V, FARA FLANŢĂ DE MONTARE IN SPATE, C.C., AGCDO, FASTON
250 (6.3X0.8 MM) ÎN CARCASA CU FLANŢĂ DE MONTAR**

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene

Arzătoare, Boilere

Bazine de inot, fontane, instalații de iluminat in discotecii

Băi cu hidro-masaj

Cuptoare cu microunde și infraroșu

Depozite glisante

Elevatoare

Frigidere

Generator de curent

Instalații de ridicat

Instalații frigorifice industriale

Mașini de cafea

Mașini de confecționare

Mașini de polizat, de periat

Mașini de spălat

Mașini de spălat industriale

Mașini de spălat industriale

Motoare industriale

Panouri de control pentru pompe

Plăci electronice

Proiectoare

Scări rulante

Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de spălare a mașinilor

Sisteme de alarmă

Sisteme de încălzire și convectoare

Tablouri de distribuție, comandă

Ventilare forată

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: C.C.

Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului \geq 3 mm

Tipul bobinei: 110 V

Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)

Materialul de contact: Fara flanșă de montare in spate

Tipul contactului: 30 A

Optiuni: AgCdO

Versiuni speciale: deschiderea contactului \geq 3 mm

Pret: 57,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-110-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-c-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-1139>