

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI FIOLA STICLA CU RASINA PENTRU FIXARI CHIMICE IN BETON M16

Fiola sticla cu rasina pentru fixari chimice în beton Metric 16 - se utilizeaza cu bara filetata M16 600.49.02

Date tehnice :

Diametrul de gaurire -18 mm

Adancime - 125mm

Rezistenta torsiune - 80 Nm

Rezistenta incarcare - 20KN - Încarcarea pentru beton de calitate minim 25N/mm²

Instructiuni de montaj

Dupa gaurire se curata gaura de praf si impuritati, apoi se introduce fiola care contine un amestec bicomponent de

rasina necesar fixarii. Peste fiola se introduce tija speciala cu o masina de gaurit rotopercutoare care sparge fiola si se amesteca aproximativ un minut. Se verifica corectitudinea fixarii (substanta se vede la marginea gaurii).

Fiolele pentru fixari chimice au avantajul unei utilizari usoare, în sensul ca nu necesita calificare speciala si asigura

stabilitatea capacitatii de rezistenta datorate dozarii precise a amestecului pentru o fixare. Nu introduc solicitari permanente în beton si asigura etanseitatea pozitiei de fixare. Este recomandata pentru fixarile de exterior care altfel pot fi compromise de patrunderea apei.

Daca se utilizeaza împreuna cu o tija de otel-inox tip A4, pot fi folosite în mediu usor coroziv, salin, la bazine.

Permit fixarea ancorelor sau tijelor la distante reduse fata de marginea betonului.

Pret: 10,15 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fiola-sticla-cu-rasina-pentru-fixari-chimice-in-beton-m16>