

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU ULTRA-MINIATURIZAT - 1 CONTACT, 6 A, ND  
(CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE  
SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGSNO<sub>2</sub>,  
IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

Accesorii pentru automobile  
Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene  
Ansamblu electronic  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automate de birou  
Automatizări de comandă  
Băi cu hidro-masaj  
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)  
Controlere programabile  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranță  
Elevatoare  
Fotocopiatoare  
Imprimante  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Instrumente muzicale  
Jocuri electronice, electrice  
Jucării  
Mașini de bobinat  
Mașini de cafea  
Mașini de confecționare  
Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spalat  
Mașini de impachetare  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru procesarea laptei  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru încălzire  
Panouri de control pentru pompe  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Sectorul spitalicesc  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Termoregulate  
Serie: 32  
Tip: Implantabil (PCB)  
Numarul contactelor: 1 contact, 6 A  
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.  
Tensiunea bobinei: 24 V  
Materialul de contact: AgSnO<sub>2</sub>  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)  
Pret: 19,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-ultra-miniaturizat-1-contact-6-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-115243>