

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI  $\geq$  1.5 MM, 110 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
ArzĂftoare, Boilere  
Bazine de inot, fontane, instalații de iluminat in discoteci  
BĂfi cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i infraroșu  $\dot{E}^{\text{TM}}$   
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranță  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Frigidere  
Generator de curent  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Mașini de confecționare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de impachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
ScĂfri rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spĂflare a mașinilor  
Sisteme de alarmĂf  
Sisteme de alarmĂf pentru automobile  
Sisteme de încălzire  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i convecțoare  
Tablouri de distribuție, comandĂf  
Ventilare forșatĂf  
Ventilatoare industriale  
Ăntiere Navale  
Ătanșatoare, Mașini de curĂșat, de rabotat  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuit  
Serie: 66  
Tip: AgCdO  
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A  
Tipul bobinei: Standard  
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq$  1.5 mm  
Materialul de contact: C.C.  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Implantabil (PCB)  
Versiuni speciale: 110 V  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-110-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118660>