

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI 1.5 MM, 110 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.C., AGNI, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

**Applications**

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Bazine de inot, fontane, instalații de iluminat in discotecii  
Băi cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranță  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Frigidere  
Generator de curent  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Mașini de confecționare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de împachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de alarmă pentru automobile  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Tablouri de distribuție, comandă  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Eantiere Navale  
Etanșatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lefuit  
Serie: 66  
Tip: AgNi  
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A  
Tipul bobinei: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)  
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq 1.5$  mm  
Materialul de contact: C.C.  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Implantabil (PCB)  
Versiuni speciale: 110 V  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-110-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agni-implantabil-pcb-niciuna-118667>