

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 110 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.C., AGNI, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ȚI CARCASA CU FLANȚA DE MONTARE IN SPATE, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiȚionat  
ArĂtoare, Boilere  
Bazine de inot, fontane, instalaȚii de iluminat in discoteci  
BĂfi cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde Ți infraroȚu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranȚĂf  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Frigidere  
Generator de curent  
InstalaȚii de ridicat  
InstalaȚii frigorifice industriale  
MaȚini de confecȚionare  
MaȚini de polizat, de periat  
MaȚini de spalat  
MaȚini de spĂflat cu ultrasunete  
MaȚini de spĂflat industriale  
MaȚini de spĂflat industriale  
MaȚini de impachetare  
MaȚini pentru hartie  
MaȚini pentru procesarea laptelui  
Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
ScĂfri rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spĂflare a maȚinilor  
Sisteme de alarmĂf  
Sisteme de alarmĂf pentru automobile  
Sisteme de incĂlzire Ți convectoare  
Tablouri de distribuȚie, comandĂf  
Ventilare forĂatĂf  
Ventilatoare industriale  
Țantiere Navale  
ȚtanĂtoare, MaȚini de curĂĂat, de rabotat Ți lefuit  
Serie: 66  
Tip: Faston 250 (6.3x0.8 mm) Ți carcasa cu flanĂa de montare in spate  
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 110 V  
Materialul de contact: AgNi  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Optiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: ProtecȚie la fluxul de spalare cu solvenȚi (RT III)  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-110-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agni-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-118831>