

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI 1.5 MM, 6 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.C., AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUANA

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiționat
Arzătoare, Boilere
Bazine de inot, fontane, instalații de iluminat in discotecii
Băi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde și infraroșu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranță
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Instalații de ridicat
Instalații frigorifice industriale
Mașini de confecționare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de impachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru procesarea laptelui
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Țanțatoare Navale
Țanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lefuit
Serie: 66
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 30 A
Tipul bobinei: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 1.5 mm
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Implantabil (PCB)
Versiuni speciale: 6 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-6-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-118855>