

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SKIL CIOCAN ROTOPERCUTOR SKIL 1034 AE



Ciocan rotopercutor Skil 1034 AE

- Ciocan rotopercutor cu mecanism pneumatic puternic pentru gaurirea fara efort a betonului
- Ciocan rotopercutor cu 4 functii: 1. Gaurire cu percutie; 2. Functie de oprire percutie pentru lucrari obisnuite de gaurire si insurubare; 3. Oprire rotatie pentru lucrari de daltuire usoare; 4. Daltuire cu rotatie libera pentru o libertate maxima de miscare
- Sistem SDS+ pentru schimbarea rapida si usoara a burghiului
- Manerul cu forma ergonomica asigura confortul si protectia utilizatorului
- Suprafata de prindere moale pentru manevrare confortabila si control optim
- Comutator turatie variabila cu: - buton de blocare pentru functionare permanent - disc pentru selectarea turatiei, pentru selectarea turatiei adecvate fiecarei lucrari
- Cuplaj de siguranta pentru protectie in cazul in care burghiul se blocheaza
- Maner lateral moale cu reglare continua pentru un control sigur cu ambele maini
- Sistem de reglare a adancimii usor de fixat pentru a seta adancimea de gaurire in locuri fara vizibilitate

Set de livrare: Ciocan rotopercutor Skil 1034 AE

- Geanta rezistenta din plastic pentru transport
- Mandrina cu cheie de 13 mm cu adaptor SDS+
- Maner lateral cu suprafata de prindere moale
- Set de 3 burghie SDS+ 6, 8, 10 mm
- Sistem de reglare a adancimii Putere (W): 600
- Sistem de prindere: SDS - Plus
- Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 20
- Greutate (kg): 2.3
- Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 30 mm
- Turatie in gol (rot/min): 0 - 1100
- Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)
- Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13
- Energie de impact (J): 1.3
- Percutii: 0 - 5800 p.m.
- Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-skil-1034-ae-128376>