

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BOSCH CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 2-20 D

Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-20 D

Avantaje client - Performante ridicate la gaurire si un randament cu 30 % mai mare la daltuire decat al celorlalte ciocane rotopercutoare din segmentul sculelor electrice recent lansate

- Usor si compact, ideal pentru lucrul deasupra capului
- Constructie robusta, modulara, pentru o durata lunga de viata
- Alte avantaje - Posibilitati de utilizare diversificate prin functia de daltuire
- Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice
- Functionare dreapta/stanga pentru eliberarea burghiilor blocate
- Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata
- Stop percutie pentru gaurire in lemn si otel

Functii: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-20 D

- Functionare spre dreapta/stanga
- Electronic
- Cuplaj de suprasarcina

Set de livrare: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-20 D

- Laveta pentru masina
- Limitator de reglare a adancimii 210 mm 1 613 001 010
- Maner suplimentar 2 602 025 141
- Valiza profesionala 2 605 438 524 Putere (W): 650

Subgrupa: Rotopercutoare

Sistem de prindere: SDS - Plus

Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 20

Greutate (kg): 2.3

Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 30 mm

Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)

Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13

Turatie nominala (rot/min): 0 - 1300 rot / min

Energie de impact (J): 1.7

Domeniul optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie: 4 - 10 mm

Numar percutii la turatia nominala: 0 - 4200 percutii / min

Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota: 68 mm

Diam. max. de gaurire in beton cu burghiu carota (mm): 68

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-bosch-gbh-2-20-d-128399>