

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

BOSCH CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 2-26 DFR

Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-26 DFR



Avantaje client - Terminarea rapida a lucrului datorita avansului rapid la gaurire si performantelor ridicate la daltaire gratie motorului puternic de 800 W si energiei de percutie de 2,7 J

- Fiabil si robust, cu durata lunga de viata, datorita componentelor de inalta calitate
- Posibilitati multiple de utilizare, cu functie stop rotatie pentru lucrarile de daltaire
- Alte avantaje - Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal
- Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu
- Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stanga
- Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice
- Functionare dreapta/stanga pentru eliberarea burghiilor blocate
- Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata

Funcții: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-26 DFR

- Reglarea fara trepte a turatiei
- Functionare spre dreapta/stanga
- Electronic
- Cuplaj de suprasarcina

Set de livrare: Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-26 DFR

- Limitator de reglare a adancimii 210 mm 1 613 001 010
- Mandrina interschimbabila SDS-plus 2 608 572 213
- Mandrina rapida 13 mm 2 608 572 212
- Maner suplimentar 2 602 025 141
- Valiza profesionala 2 605 438 098 Putere (W): 800

Subgrupa: Rotopercutoare

Sistem de prindere: SDS - Plus

Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 26

Greutate (kg): 2.9

Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 30 mm

Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)

Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13

Turatie nominala (rot/min): 0 - 900 rot / min

Energie de impact (J): 2.7

Latime (mm): 83 mm

Inaltime: 210 mm

Domeniul optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie: 8 - 16 mm

Numar percutii la turatia nominala: 0 - 4000 percutii / min

Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota: 68 mm

Lungime: 407 mm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-bosch-gbh-2-26-dfr-128410>