

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

DEWALT CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS DEWALT D25413K

Ciocan rotopercutor SDS-Plus DeWalt D25413K



- Controlul activ al vibratiilor cu maner posterior flotant ce reduc extrem nivelul vibratiilor crescand confortul utilizatorului
- Ideala pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 32 mm pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
- Ratie putere vs greutate optimizate oferind o putere buna cu o greutate redusa
- Mecanismul de percutie cu diametru mare asigura o utilizare indelungata si performante superioare
- Functia stop-rotatie pentru aplicatii de daltuire usoara are ca scop indepartarea tencuiei si a placilor de ceramice
- Turatia reglabila electronic pentru un control total
- Ambreiajul mecanic creste controlul si protectia in timpul utilizarii
- Functia stop-impact pentru gauriri in lemn, otel, ceramica si aplicatii de insurubare

Set de livrare: Ciocan rotopercutor SDS-Plus DeWalt D25413K

- maner suplimentar
 - distantier
 - valiza profesionala Putere (W): 1000
- Sistem de prindere: SDS - Plus
Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 32
Greutate (kg): 4.2
Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 32
Turatia in gol (rot/min): 0 - 820
Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)
Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13
Energie de impact (J): 4.2
Frecventa percutii in gol (perc/min): 0 - 4700
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-sds-plus-dewalt-d25413k-128463>