

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HIKOKI CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX HIKOKI DH52ME

Ciocan rotopercutor SDS-MAX cu 2 functii :

- gaurire cu percutie
- daltaire - numai percutie, fara rotatie

Ciocan rotopercutor SDS-Max HIKOKI DH52ME

- motor fara perii de inalta eficienta ce ii confera caracteristici superioare la gaurirea cu percutie si elimina necesitatea interventiei periodice pentru schimbarea periiilor
- energie de impact mare 22 J
- proiectat pentru alimentare cu curent de la generatoare electrice, printr-un circuit electronic compact si fiabil HITACHI
- durabilitate deosebita datorita carcasei de aluminiu turnat in matrita cu dubla izolatie
- circuit electronic pentru selectarea turatiei in 4 trepte
- led indicator de conectare la retea electrica
- buton pentru blocare in functiune, pentru functia de daltaire

Set de livrare: Ciocan rotopercutor SDS-Max HIKOKI DH52ME

- maner suplimentar
- limitator de adancime
- valiza transport
- tub vaselina percutie Putere (W): 1500

Sistem de prindere: SDS - MAX

Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 52

Greutate (kg): 11

Turatie in gol (rot/min): 110 - 280

Energie de impact (J): 22.0

Frecventa percutii in sarcina (perc/min): 1000 - 2400

Diam. max. de gaurire in beton cu burghiu carota (mm): 160

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ciocan-rotopercutor-sds-max-hikoki-dh52me-128491>