

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BOSCH RINDEA BOSCH GHO 40-82 C

Rindea Bosch GHO 40-82 C

Avantaje client - Calitate foarte buna a suprafetelor prelucrate datorita cutitelor foarte ascutite si a turatiei constante chiar la prelucrarea lemnului tare
- Cel mai rapid si cel mai avantajos sistem de schimbare a cutitelor de pe piata, datorita cutitelor Woodrazor cu o durata de viata indelungata si ajustarii foarte simple a acestora
- Durata de viata foarte indelungata asigurata de suportul de lagar din aluminiu si de protectie termica a motorului

Alte avantaje - Posibilitatea de reglare simpla, rapida, precisa si usor de citit a adancimii de aschiere

- Eliminarea aschiilor, la alegere, spre stanga sau spre dreapta.
- 3 canale in V pentru fatetare simpla si flexibila
- Protejarea piesei de lucru gratie sabotului de stationare
- Dispozitiv de blocare a pornirii pentru dreptaci si stangaci
- Depozit de cutite de rindea si de chei
- Maner principal si maner de ghidare softgrip
- Complet cu toate accesoriile (cutite reversibile cu carburi metalice, limitator latime falt, limitator de adancime falt)

Funcții: Rindea Bosch GHO 40-82 C

- Constant Electronic
- Racord pentru aspirarea prafului

Set de livrare: Rindea Bosch GHO 40-82 C

- Cutit suplimentar 2 608 635 376
- Limitator de adancime falt 1 608 132 006
- Limitator paralel 2 607 000 102
- Sac colector de praf 2 605 411 035
- Valiza profesionala 2 605 438 567 Putere (W): 850

Greutate (kg): 3.2

Actionare / Alimentare: Cu fir (retea 220V, 50Hz)

Latime (mm): 169 mm

Inaltime: 173 mm

Grosimea reglabila a aschiei: 0 - 4 mm

Lungime: 296 mm

Turatie in gol (rot/min): 14000

Latime rindeluire (mm): 82

Adancime de faltuire (mm): 24

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rindea-bosch-gho-40-82-c-128741>