

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

BOSCH NIVELA LASER CU LINII BOSCH GLL 3-50



Nivela laser cu linii Bosch GLL 3-50

Avantaje client Posibilitati multiple de utilizare pentru lucratorii in gips carton prin solutia completa oferita de nivela laser multilinie si ministativ
Robustete pentru o utilizare profesionala si alte specificatii tehnice deosebite
Forma compacta si operare usoara
Ministativul rotativ usureaza pozitionarea fina, fara trepte, a liniilor laser
Picioarele telescopice cu inaltime reglabila permit operarea ergonomica
Set de nivelare impreuna cu un L-BOXX pentru depozitare sistematica
Ideala pentru lucrari de delimitare a planului vertical si de nivelare in unghi drept, montarea peretilor de gips-carton, suspendarea tavanelor

Set de livrare: Nivela laser cu linii Bosch GLL 3-50

- 4 baterii de 1,5 V LR6 AA
- Insertie L-BOXX scula electrica
- Panou de vizare pentru raza laser
- Geanta de protectie Latime (mm): 83 mm

Inaltime: 118 mm
Lungime: 145 mm
Domeniul de utilizare cu receptor: 50 m
Alimentare curent electric: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Clasa laser: 2
Domeniu de lucru fara receptor: 50 m
Filet stativ: 1 / 4in. 5 / 8in
Greutate aprox.: 0.9 kg
Temperatura de depozitare: - 20 - 70 °C
Domeniul de utilizare (m): 10 m
Dioda laser: 635 nm sub 1 mW
Timp de nivelare: 4 s
Proiectie (numar linii): 3
Durata de functionare maxima: 18 h in modul cu 1 linie
Temperatura de functionare: - 10 - 40 °C
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 54
Domeniu de autonivelare: $\pm 4^\circ$
Precizie de nivelare ($\pm$ mm/m): 0.3
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-cu-linii-bosch-gll-3-50-129869>