

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BOSCH NIVELA LASER CU LINII BOSCH GLL 2-80 P + BM 1, L-BOXX

Nivela laser cu linii Bosch GLL 2-80 P + BM 1, L-Boxx

Avantaje client - Eficienta de lucru ridicata: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala in intreaga incapere cu un singur aparat

- Domeniu de lucru mare: lucru de precizie intr-un perimetru cu diametrul de pana la 80 m cu ajutorul receptorului LR 2 Professional
- Manevrare simpla: se autoniveleaza pana la un unghi de inclinare de 4° in interval de 4 secunde, constructie compacta

Set de livrare: Nivela laser cu linii Bosch GLL 2-80 P + BM 1, L-Boxx

- 4 baterii de 1,5 V LR6 AA
- Geanta de protectie
- Insertie L-BOXX accesorii
- Insertie L-BOXX scula electrica
- L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
- Panou de vizare pentru raza laser
- Suport universal BM 1 Professional 0 601 015 A01 Latime (mm): 54 mm
Inaltime: 141 mm
Lungime: 159 mm
- Domeniul de utilizare cu receptor: 80 m (diametru)
- Alimentare curent electric: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
- Clasa laser: 2
- Domeniu de lucru fara receptor: 40 m (diametru)
- Filet stativ: 1 / 4in. 5 / 8in
- Greutate aprox.: 0.68 kg
- Temperatura de depozitare: - 20 - 70 °C
- Dioda laser: 640 nm sub 1 mW
- Proiectie (numar linii): 2
- Timp de nivelare: 4 s
- Durata de functionare maxima: 18 h in modul cu 1 linie
- Temperatura de functionare: - 10 - 45 °C
- Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 54
- Domeniu de autonivelare: ± 4°
- Precizie de nivelare (± mm/m): 0.2
- Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-cu-linii-bosch-gll-2-80-p-bm-1-l-boxx-129876>