

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BOSCH NIVELA LASER ROTATIVA BOSCH GRL 300 HV

Nivela laser rotativa Bosch GRL 300 HV

Avantaje client - Manevrare usoara datorita functionarii cu un singur buton si afisajului usor de inteles

- Posibilitate de reglare rapida in modul orizontal si vertical datorita autonivelarii automate de 8 % $\pm 5^\circ$)
- Functia deconectabila de avertizare asupra socurilor impiedica erorile de nivelare in caz de trepidatii sau vibratii

Alte avantaje - Mod punctiform, liniar si rotativ pentru vizibilitate optima

- Precizie ridicata de 0,1 mm/m
- Foarte robusta: perfect functionala si dupa o cadere de la 1 m inaltime
- Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
- Raza de verticalizare si referinta pentru aliniere rapida

Set de livrare: Nivela laser rotativa Bosch GRL 300 HV

- 1 x acumulator NiMH nr. ET 1 608 M00 05
 - 2 x 1,2 V HR20 (D) 9 Ah
 - 2 x 1,5 V LR20 D
 - Compartiment baterie nr. ET 1 608 M00 05D
 - Ochelari optici pentru laser (rosii) nr. ET 1 608 M00 05B
 - Panou de vizare laser (rosu) nr. ET 1 608 M00 05C
 - Receptor laser LR 1 Professional 0 601 015 400
 - Set incarcator cu adaptor nr. ET 1 600 A00 1W3
 - Suport universal WM 4 Professional 0 601 092 400
 - Suportul este disponibil si separat ca accesoriu nr. ET 1 608 M00 70F
 - Telecomanda RC1 Professional 0 601 069 900
 - Valiza de transport nr. ET 1 608 M00 05F Latime (mm): 180 mm
- Inaltime: 170 mm
Lungime: 190 mm
Alimentare curent electric: 2 x 1.2 - V - HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1.5 V LR20 (D)
Clasa laser: 3R
Domeniu de lucru fara receptor - diametru (m): 60
Filet stativ: 5 / 8in
Greutate aprox.: 1.8 kg
Temperatura de depozitare: - 20 - 70 °C
Domeniul de utilizare (m): 60 m
Dioda laser: 635 nm sub 5 mW
Timp de nivelare: 15 s
Durata de functionare maxima: Acumulatori (NiMH) 30 h
Temperatura de functionare: - 10 - 50 °C
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 54
Culoare linie laser: rosu
Precizie de nivelare: ± 0.1 mm / m
Domeniu de autonivelare: $\pm 5^\circ$ (8 %)
Domeniu de lucru cu receptor - diametru (m): 300
Viteza de rotatie: 150 300 600 rot / min
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-rotativa-bosch-grl-300-hv-129884>