

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BOSCH NIVELA LASER ROTATIVA BOSCH GRL 500 HV + RECEPTOR LR 50

Nivela laser rotativa Bosch GRL 500 HV + Receptor LR 50

Avantaje client - Protectie antiefractie: daca se misca aparatul in timpul folosirii GRL 500 H/HV fara LR 50 Professional, se declanseaza alarma.

Alte avantaje - Incarcare simultana: acumulatorii Li-Ion ale ambelor componente se incarca impreuna in cel mai scurt timp.

- Attentionare cu privire la calibrare: indica automat necesitatea calibrarii

- Functie de inclinare: valorile inclinarilor se introduc direct si precis prin intermediul tastaturii LR 50 Professional.

- Line Control: alinierea dupa dorinta a liniei perpendiculare in modul vertical cu ajutorul tastelor sageata.

- Sistem anti-drift (antideviere): impiedica erorile de nivelare in caz de trepidatii sau vibratii.

- Stare de repaus: cand aparatul intra in stare de repaus, toate setarile raman stocate in memorie iar protectia antiefractie si sistemul anti-drift (antideviere) raman in functiune.

- Afisajul inaltimei relative: distanta dintre raza laser care intalneste campul de receptie si centrul receptorului.

- Tasta Centre Line: directioneaza automat raza laser asupra centrului receptorului si determina valoarea inclinarilor.

Set de livrare: Nivela laser rotativa Bosch GRL 500 HV + Receptor LR 50

- Geanta de protectie pentru LR 50 Professional

- Suport pentru LR 50 Professional 1 608 M00 C1A

- Valiza de transport GRL 500 Professional 1 608 M00 C11

- Incarcator rapid pentru UE/UK 1 608 M00 C1C Latime (mm): 217 mm

Inaltime: 194 mm

Lungime: 234 mm

Diametru raza: 5 mm

Alimentare curent electric: 4 x Li - Ion de 7.4 V

Clasa laser: 2

Domeniu de lucru fara receptor - diametru (m): 20

Filet stativ: 2 x 5 / 8in

Greutate aprox.: 2.3 kg

Temperatura de depozitare: - 20 - 70 °C

Dioda laser: 635 nm sub 1 mW

Timp de nivelare: 15 s

Proiectie: 1 linii la 360°

Durata de functionare maxima: 25 h

Temperatura de functionare: - 10 - 50 °C

Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 56

Culoare linie laser: rosu

Precizie de nivelare: ± 0.05 mm / m orizontal ± 0.1 mm / m vertical

Domeniu de autonivelare: ± 5.7° (10%)

Domeniu de lucru cu receptor - diametru (m): 500

Viteza de rotatie: 600 min-1

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-rotativa-bosch-grl-500-hv-receptor-lr-50-129890>